

Ficha Técnica de producto

PRO&CAR

PRODUCTO:

8181 SPRAY BARNIZ UNIVERSAL ACRÍLICO

Capacidad: 400 ML.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un producto formulado con resinas acrílicas termoplásticas, de secado muy rápido. Debido a su alto brillo y su gran dureza, está diseñado específicamente para aplicar en faros de policarbonato previamente lijados de manera adecuada y en pequeñas reparaciones de paneles metálicos.

CARACTERÍSTICAS

Color:	Transparente
Densidad:	(20°C) 0,785 g/cm ³ (+/- 0.02 g/ml)
Propelente:	Éter Dimetílico
Base:	Acrílica
Viscosidad:	> 100 cps
Secado al tacto:	10 minutos.
Secado total:	24 horas
Contenido sólido:	11% del peso
Rendimiento:	3 a 4 m ²
Punto de inflamación::	-97° C
Punto de ignición:	235° C

MODO DE EMPLEO

La superficie debe de estar limpia, desengrasada, seca y exenta de óxido. Agitar bien antes de usar, 2-3 minutos. Pulverizar a una distancia de 25-30 cm aplicando 2 ó 3 capas homogéneas, con movimientos fluidos. Dejar secar entre capa y capa unos 5/10 minutos. Invertir el spray para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor, reemplazarlo por uno nuevo. No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas ventiladas. Es conveniente el uso de guantes y mascarilla FFP2.



25-30 cm.



2-3 manos



10 minutos



24 horas

SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad.

CENTRAL DE PROFESIONALES CARROCEROS S.L. "PRO&CAR"

Plaza de la Concordia nº 6 (46100 Burjassot) VALENCIA

Teléfono +34 961 227 057 – Fax +34 963 637 760

www.proandcar.com