

Ficha Técnica de producto

PRO&CAR

PRODUCTO:

Ref. 8530 SPRAY PINTURA ANTICALÓRICA

Capacidad: 400 ML.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un producto formulado para resistir altas temperaturas, fisuras, abrasiones. Termo-resistente hasta +800°C. Aerosol con válvula auto-limpiable, de fácil aplicación, secado rápido y larga duración. No decolora y resiste los agentes ácidos y básicos: agua, sal, etc. Muy utilizado en pintado de tubos de escape, acoplamientos, motores etc.

CARACTERÍSTICAS

Color:	Aluminio
Densidad relativa:	0,745 kg/l
Estado físico:	Aerosol
VOC's:	175 g/l
Olor:	Característico
Solubilidad:	Insoluble
Condiciones de aplicación::	Temperatura del aerosol entre 20º/25ºC

MODO DE EMPLEO

Limpiar la superficie adecuadamente antes de aplicar. Agitar bien el envase durante unos minutos. La temperatura del aerosol debe estar entre 20º/25ºC Es aconsejable verificar el correcto funcionamiento de la válvula con una pequeña pulverización fuera del área a pintar. Aplicar a una distancia de 25 cm; sin permitir la acumulación excesiva de producto. Par evitar descuelgues aplicar en capas finas con un intervalo de un par de minutos entre capas. Invertir el spray para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor, reemplazarlo por uno nuevo. No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas ventiladas. Es conveniente el uso de guantes y mascarilla FFP2. Limpiar con acetona o diluyente nitro.

SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad.

CENTRAL DE PROFESIONALES CARROCEROS S.L. "PRO&CAR"

Plaza de la Concordia nº 6 (46100 Burjassot) VALENCIA

Teléfono +34 961 227 057 – Fax +34 963 637 760

www.proandcar.com