

Ficha Técnica de producto

PRO&CAR

PRODUCTO:

Ref. 8532 BARNIZ MATE 1K

Capacidad: 400 ml.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barniz transparente mate de alta calidad. Resistente al alcohol y a la gasolina (tras 24 horas de secado), a los rayos UVA y a los agentes atmosféricos. Tiempo de secado a 20° C = 5 minutos. No amarillea, de fácil aplicación y con válvula auto-limpiable. Muy utilizado para la protección y acabado final de carrocerías de automóviles, motos, tuning, llantas y tapacubos, metales y en la industria náutica.

CARACTERÍSTICAS

Color:	Transparente
Estado físico:	Aerosol
Punto inicial de ebullición:	< 35 °C
Punto de inflamación	< 0 °C
Olor:	Característico
Solubilidad:	Insoluble
Peso específico:	0,771 kg/l
Contenido VOC:	202,86 g/l

MODO DE EMPLEO

Agitar bien el envase durante unos minutos. El envase debe estar a una temperatura de 20/25 °C aproximadamente. Es aconsejable probar el correcto funcionamiento de la válvula pulverizando el producto levemente fuera del área a tratar. Rociar uniformemente sobre el objeto a pintar a una distancia de 25 cm. A fin de evitar goteos, aplicar a capas finas dejando pasar algunos minutos entre capas. Se recomienda usar guantes y mascarilla FFP2.

SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad.