

Ficha Técnica de producto

PRO&CAR

PRODUCTO:

9440 ANTIGRAVILLA HS

Capacidad: 1 kg

Color: Blanco



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un protector de altas prestaciones para aplicación en partes visibles y no visibles de las carrocerías que exijan reproducir el nivel de calidad de una aplicación original. Su formulación aporta un alto nivel de flexibilidad al acabado, por lo que es perfecto para la protección anticorrosiva y contra impactos en zonas como bajos y pasos de rueda. Además garantiza óptima insonorización en aplicaciones en zonas con alto nivel de vibración como puertas, maleteros o paneles. Una vez seco, el excelente texturado que presenta el acabado de **ANTIGRAVILLA HS BLANCO**, permite que pueda ser repintado con pinturas bicapa de carrocería consiguiendo un perfecto nivel de brillo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza: Elastómeros y resinas sintéticas**COV:** 539.3 g/l a 20°C**Índice de tixotropía:** 5**Densidad:** 1,1 aprox.**Poder cubriente:** 2,3 m²/Kg**Viscosidad:** 6000 cps

APLICACIÓN:

Agitar antes de usar	RB1	3-4 kg/cm ²	25 -50 cm	1-2
	HP sobrepresión	2 kg/cm ²		

SECADO:

10°C	2h	90'
20°C	1,5h	60'
30°C	1h	45'

OBSERVACIONES

El producto se presenta listo al uso sin adición posterior de diluyente. Agitar antes de usar. Aplicar sobre superficies limpias de grasa y óxido. Es importante no someter las partes tratadas a fuerzas mecánicas antes de 24 horas (por ejemplo: en la limpieza del coche con agua caliente a alta presión). El producto es repintable tras 1 ó 2 horas, pero sólo en el caso en que el secado de la pintura sea a temperatura ambiente.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad

CENTRAL DE PROFESIONALES CARROCEROS S.L. "PRO&CAR"

Plaza de la Concordia, nº 6 Bajo (46100 Burjassot) Valencia-Spain

T. +34 961 22 70 57- Email: proandcar@proandcar.comwww.proandcar.com