

Ficha Técnica de producto

PRODUCTO:

1701 DISCO DESCONTAMINANTE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un Polímero de caucho descontaminante, trabaja de forma muy fácil y rápida para conseguir resultados profesionales, con la nueva y avanzada tecnología, sustituye el uso de la plastilina tradicional, reduciendo notablemente los tiempos de trabajo, (20 Minutos Aprox). Puede ser usado con maquina dual rotorbital de 6 mm o también puede ser aplicado a mano, se eliminan fácilmente los residuos contaminantes que se encuentran sobre la superficie, tales como: pintura aerosol o pulverizados en el lugar de trabajo, resinas, savia vegetal, savia de árbol fresco, polvo de freno, manchas de cal, agentes químicos y otros contaminantes de superficies que pueden adherirse sobre el barniz del vehículo. Puede ser aplicado también sobre cristales, lunas, molduras y piezas en general de plástico, acrílico, aluminio, acero Inoxidable, gel-coat, así como también sobre cualquier otra superficie que requiera su aplicación. No requiere volver a moldear para su reutilización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro: 160 mm.	Grado de corte: Grueso-Medio	Respaldo: Velcro
Color: De esponja amarilla	Soporte: Acolchado	Duración: Uso de 60/80 coches

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Lave bien la superficie a tratar, la misma debe estar libre de polvo, arena y suciedad, a diferencia de la barra de arcilla tradicional, el Polímero descontaminante se puede limpiar simplemente al enjuagar los contaminantes acumulados con agua y nunca perderá su densidad y consistencia. En el caso de que el disco caiga al suelo puede limpiarse fácilmente enjuagando solo con agua, sin riesgos que queden rastros de polvo o arena en él, para evitar ocasionar rallas o marcas posteriores. Se debe de usar con líquido lubricante, con un aspersor cubra de forma uniforme el área de la superficie a tratar. El líquido lubricante facilita el deslizamiento del Disco sin esfuerzo, lo que permite un manejo fácil y controlado, el no utilizar el líquido lubricante recomendado reduce el tiempo de vida útil del Disco en al menos un 60%. Aplicar el disco con una presión moderada, utilice SOLAMENTE fuera de la luz solar directa. NO trabaje en superficie por debajo de 12 °C y/o sobre los 62° C. ya que podría deteriorar notablemente el polímero reduciendo así su vida útil.-Use primero en una zona poco visible de la superficie, en el caso de efectos adversos inesperados en la superficie no lo utilice.

CONTRAINDICACIONES

- El agua pura no es un lubricante adecuado.
- No use con pulidora rotativa.
- No es resistente a los disolventes.
- Evite trabajar sobre superficies muy calientes.

PRESENTACIÓN

El disco va dentro de un tuper de plástico reforzado para su conservación tras el uso.

ALMACENAJE:

Conserve en ambiente seco y protegido del polvo y de fuentes de calor.

SEGURIDAD:

No hay ficha de seguridad del producto.

CENTRAL DE PROFESIONALES CARROCEROS S.L. "PRO&CAR"

Plaza de la Concordia nº 6 (46100 Burjassot) VALENCIA

Teléfono +34 961 227 057 – Fax +34 963 637 760

www.proandcar.com