

Ficha Técnica de producto

PRODUCTO:

1702 ESPONJA DESCONTAMINANTE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un Polímero de caucho descontaminante, trabaja de forma muy fácil y rápida para conseguir resultados profesionales, con la nueva y avanzada tecnología, sustituye el uso de la plastilina tradicional, reduciendo notablemente los tiempos de trabajo, (20 Minutos aprox). Gracias a su diseño ergonómico le permite de forma muy fácil eliminar los residuos contaminantes que se encuentran sobre las superficies pequeñas o en aquellos lugares donde se dificulte realizar el trabajo con el disco Descontaminante, tales como: hendiduras de manillas de puerta, bordes de matrícula, rejillas de paragolpes, aletas, esquinas de spoiler, etc. Descontamina de forma muy fácil: pintura aerosol o pulverizados, resinas, savia vegetal, savia de árbol fresco, polvo de freno, manchas de cal, agentes químicos y otros contaminantes de superficies que pueden adherirse sobre el barniz del vehículo. Puede ser aplicado también sobre cristales, lunas, molduras y piezas en general de plástico, acrílico, aluminio, acero inoxidable, gel-coat, así como también sobre cualquier otra superficie que requiera su aplicación. No requiere volver a moldear para su reutilización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas: 110 x60 x 40 mm.

Grado de corte: Fino

Color: De esponja azul

Soporte: Acolchado

Duración: Uso de 40/60 coches

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Lave bien la superficie a tratar, la misma debe estar libre de polvo, arena y suciedad, a diferencia de la barra de arcilla tradicional, el Polímero descontaminante se puede limpiar simplemente al enjuagar los contaminantes acumulados con agua y nunca perderá su densidad y consistencia. En el caso de que la esponja caiga al suelo puede limpiarse fácilmente enjuagando solo con agua, sin riesgos que queden rastros de polvo o arena en él, para evitar ocasionar rallas o marcas posteriores. La esponja descontaminante se debe usar con líquido lubricante, con un aspersor cubra de forma uniforme el área de la superficie a tratar. El líquido lubricante facilita el deslizamiento de la Esponja sin esfuerzo, lo que permite un manejo fácil y controlado, a diferencia del Body Clay (plastilina) donde constantemente se tiene que repasar el trabajo realizado, el no utilizar el líquido lubricante recomendado reduce el tiempo de vida útil de la Esponja en al menos un 60%. Aplicar la esponja con una presión moderada, utilice SOLAMENTE fuera de la luz solar directa. NO trabaje en superficie por debajo de 12 °C y/o sobre los 62° C. ya que podría deteriorar notablemente el polímero reduciendo así su vida útil. Use primero en una zona poco visible de la superficie, en el caso de efectos adversos inesperados en la superficie no lo utilice.

CONTRAINDICACIONES

- El agua pura no es un lubricante adecuado.
- No es resistente a los disolventes.
- Evite trabajar sobre superficies muy calientes.

PRESENTACIÓN

La esponja va dentro de una bolsa de plástico.

ALMACENAJE:

Conserve en ambiente seco y protegido del polvo y de fuentes de calor.

SEGURIDAD:

No hay ficha de seguridad del producto.

CENTRAL DE PROFESIONALES CARROCEROS S.L. "PRO&CAR"

Plaza de la Concordia nº 6 (46100 Burjassot) VALENCIA

Teléfono +34 961 227 057 – Fax +34 963 637 760

www.proandcar.com