

Ficha Técnica de producto

PRO&CAR

PRODUCTO

3505 APAREJO 1C

COLORES

3505-3 Gris oscuro / 3505-4 Gris Claro / 3505-5 Blanco



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El 3505 Aparejo 1C destaca por su fácil aplicabilidad para rápidas reparaciones parciales en el sector de la carrocería, vehículo industrial, bienes de equipo y todo tipo de maquinaria. Buen efecto

de relleno, facilita la adherencia entre las distintas capas. La aplicación en capas finas permite su repintado sin el proceso previo de lijado. Con capas más gruesas se recomienda lija P-320

después de 2-4h. El contenido en VOC es de 788 g/l (2004/42/CE) IIB (E) (840).

PREPARACIÓN DE SUSTRATOS

Los soportes deben estar limpios, secos y exentos de óxido. Sobre soportes metálicos desengrasar y eliminar todo resto de óxido. Lijar previamente para

aplicar directamente sobre masillas poliéster 2C. Lijar previamente con grano 360-400 para pinturas viejas bien adheridas. No aplicar sobre

Esmaltes Acrílicos termoplásticos o sintéticos (base alcídica).

APLICACIÓN

Agitar el envase durante unos 2-3 minutos antes de usar el Aparejo 1C. Distancia de pintado 25 cm. Aplicar 1-2

manos finas dejando 5-10 minutos entre capas. Seco en 30 min. Después de su uso, invertir el envase y limpiar la

válvula vaciando parte del contenido propelente.



2 min.



Distancia de pintado
25 cm



15-30 my



5-10 min.



Seco 30 min.



2h.
P-320 - P-400

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO ACABADO

Color	Blanco/Gris/Negro
Brillo 60°-60°	Mate
Repintabilidad	2-4h (dependiendo de espesor depositado)

SEGURIDAD E HIGIENE

Almacenar en lugar seco y ventilado. Proteger de los rayos solares y otras fuentes de calor, evitando superar los 50°C. Duración de al menos 2 años desde su fabricación. Estos productos son únicamente para el profesional del repintado

de vehículos de Automoción y no deben de utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información de esta HCT, se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar

todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado. Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Ficha de Seguridad, también disponible en: www.proandcar.es

CENTRAL DE PROFESIONALES CARROCEROS S.L. "PRO&CAR"

Centro empresarial Destro Parque Tecnológico Mas Camarena 46980 Paterna – Valencia
Tel.: +34 961 82 40 10 / Fax: +34 961 95 20 23

www.proandcar.com