



Características

Q-BOND es un sistema de encolado, y la reparación de varios tipos de material que se basa en el uso de tres productos diferentes:

- Pegamento a base de cianoacrilato
- Fabricado con partículas granuladas de grafito negro
- Compuesto de partículas de ceniza de aluminio granulado

El resultado de la reparación puede ser inmediatamente sobrepintado.

Modo de uso

Las zonas a encolar y reparación debe estar limpia y seca.

Para la unión de caucho neopreno y sólo el uso de pegamento de cianoacrilato. Aplique unas gotas sobre una superficie única, la presión de grupo y esperar durante 8 segundos.

Para la unión y reparación de piezas de plástico (agujeros, grietas), aplicar una fina capa de compost y luego pegamento negro cianocilato. Espere 3 segundos. Repetir el proceso cuantas veces sea necesario para superar la superficie de la pieza. Lijado y la pintura si es necesario.

Reparar y para la unión de metales realizar el mismo proceso con el polvo gris. La razón se aplica Q-enlace en capas delgadas reside en el hecho de que el producto tiene que estar completamente curadas, que es difícil, si la capa es demasiado gruesa.

En las partes de unión es conveniente llevar a cabo un chaflán separado en ambas superficies a ser fijada, antes de proceder a la aplicación de Q-unión.

Especificaciones técnicas

Color incoloro, negro o gris

Densidad a 23 ° C 1,07 g / ml

Temperatura de funcionamiento de -50 ° C a + 180 ° C cuando se mezclan con los gránulos

Resistente al aceite, combustible, agua, baterías de ácido y todo el líquido existente en los coches y circuitos hidráulicos.

La solidez de la reparación total.

La presión de 90 bares de orificios de 6 mm