

PRODUCTO

4827 MASILLA FIBRA DE VIDRIO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Masilla ligera a base de resina de poliéster insaturada, con fibra de vidrio, buena tixotropía y gran poder de relleno. Presenta una consistencia blanda que permite su aplicación con facilidad, dejando una superficie lisa sin formar poros. Su fórmula avanzada le da una adhesión perfecta a superficies metálicas y galvánicas.

Adecuada para lijado en seco y en húmedo, permite al usuario la máxima comodidad durante la aplicación. Gracias a su agente endurecedor de peróxido de benzoilo, endurecerá incluso a bajas temperaturas. Al no sufrir encogimiento durante el curado, deja superficie no pegajosa, lisa, sin poros, encogimiento o grietas.

APLICACIÓN

Se puede aplicar sobre aluminio, galvanizado, acero, madera, SMC, FRP y otros metales desnudos, así como superficies con pintura vieja.

No aplicar a superficies termoplásticas, y superficies con pintura acrílica y endurecedor ácido.

Utilizar una espátula de masilla, flexible.



PREPARACIÓN DEL PRODUCTO



Proporción de Mezcla en volumen: 2-3% dependiendo de la temperatura



Lijado P-80/ P-180

CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA Y LA APLICACIÓN

	Unidad	Margen	Valor	Norma
Apariencia	-----	-----	Gris/ Blanco/ Verde	-----
Tamaño partícula	μ	± 5	-----	DIN EN 21524
Densidad	gr/ cm ³	± 0,1	1,69	DIN EN 53217
Vida de la mezcla	Minutos	± 2	4'	-----
Dureza	Shore	± 5	65-70	DIN EN 53505
Lijable en húmedo y seco	Minutos	± 5	18	-----
Flexibilidad en 200 μm	-----	-----	45° Sin grietas ni roturas	ASTM D522

ALMACENAJE

Almacenar en lugar seco y bien ventilado, protegido de los rayos solares y fuentes de calor o ignición.

Se recomienda su almacenaje a temperatura estable de 20-22 °C; No sobrepasar variaciones de temperatura entre 10°C y 35 °C, y evitar cambios bruscos de la temperatura de almacenaje

Duración al menos un año desde el envío manteniendo las condiciones de almacenaje.

SEGURIDAD E HIGIENE

Estos productos son únicamente para el profesional del repintado de vehículos de Automoción y no deben de utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados.

La información proporcionada en esta ficha técnica es meramente informativa, se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado y darle un uso correcto.

Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Ficha de Seguridad, disponible en www.proandcar.com

De acuerdo con el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Envases y Residuos de Envases, la responsabilidad de una correcta gestión medioambiental de los envases industriales, es del poseedor final.