



GUANTES DE VITRILO CONFORT

SIN POLVO / NO ESTÉRILES

CONFORMIDAD A LAS NORMATIVAS

Marcado CE

Dispositivo Médico (DM) de Clase I: Directiva 93/42/CEE Norma Europea EN 455 1/2/3, EN 374 1/2/3 y EN 388, Norma Americana ASTM D 5250

Equipo de Protección Individual (EPI): Normas EN 420 y EN 374 1/2 y Directiva 89/686/CEE

Contacto alimentario: Directiva 2004/1935/CE (indicados para alimentos que contengan agua, ácidos y alcohol (10%) / no indicados para alimentos grasos) Directiva EN1186, EN13130 y CEN/TS 14234

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (EN 455-1/2)

Ambidiestros

Borde del puño enrollado

Longitud (cm) = 24 cm mín.

Grosor: 0.08mm

Anchura (mm):

Talla S	Talla M	Talla L	Talla XL
80 ± 10 mm.	95 ± 10 mm.	110 ± 10 mm.	115 ± 10 mm.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Tallas XS / S / M / L / XL	
Elongación para la rotura (%)	400% mín.
Resistencia a la rotura (Newton)	4 N mín.

COMPONENTES

Materia prima: PVC+NRB

Plastificante, TXIB, estabilizante, Calcium-Zinc, ESO (Aceite de soja epoxidizado)

Lubrificante: almidón de maíz modificado (grado USP)

Agentes de vulcanización: Carbamatos (sin TIURANO ni TIAZOL)

Aceleradores: Dietil Zinc + Óxido de Zinc

Ausencia de agentes químicos al final del proceso

BIO-COMPATIBILIDAD

Ensayo de irritación cutánea primaria / Resultados: no irritante (EN 455-3 e ISO 10993)

Ensayo de sensibilización cutánea / Resultados: no irritante (EN 455-3 e ISO 10993)

RESULTADOS TEST BACTERIOLÓGICO

Penetración (EN 374-2) tests de fuga de aire y de agua

Resultados: pasados

RESULTADO PENETRACIÓN QUÍMICO: 374-3

Acido Clorhídrico 30%: nivel 6

Dióxido de sodio 40%: nivel 6

Aceite mineral: nivel 6

POROSIDAD Y PROPIEDADES FÍSICAS

Porosidad: EN 455-1 (ISO 2859-1)

Microagujeros: nivel de inspección G1/AQL 1.5

Propiedades físicas: EN 455-2 (ISO 2859-1)

Dimensiones: nivel de inspección S2/AQL 4.0

EMBALAJE

Cajas dispensadoras de 100 guantes

Cartones de 10 cajas dispensadoras

